KARTA PRODUKTU

Podstawowe informacje

Producent: **Inventor**

Model (jedn. wew. / jedn. zewn.): **A5MVI-10WFR / A5MVO-10**

Poziom mocy akustycznej (jedn. wew. / jedn. zewn.): **52 / 58 dB(A)**

Czynnik chłodniczy: **R410A / GWP 2088**

„Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym **2088**. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby **2088** razy większy niż wpływ 1kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty."

Tryb chłodzenia

SEER: **6.1**

Klasa energetyczna: **A++**

Pdesignc: **2.6 kW**

Zużycie energii elektrycznej **149 kWh** rocznie, na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Tryb ogrzewania

SCOP: **4.0**

Klasa energetyczna: **A+**

Pdesignh: **2.4 kW**

Zużycie energii elektrycznej **840 kWh** rocznie na podstawie wyników prób przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje. Wydajność rezerwowego podgrzewacza przyjęta przy kalkulacji SCOP w warunkach obliczeniowych odniesienia wynosiła **0.341 kW**